

# ABROLLCONTAINER OHNE ODER MIT DECKEL

20,0 m<sup>3</sup>



## FERRO ARC; TYP SA

entsprechend DIN 30 722-1; incl. Prüfung nach BGR 186

Unterrahmen	INP 180, verstärkt
Bodenwanne	5 mm S 235 JR; 90°/ 50 mm Aufkantung
Bodenspanten	U 120/70 Feinkornstah S 460 MC
Seitenwand	3 mm S 235 JR
Seitenspannen	Spezialprofil 140/50
Oberes Längsprofil	Spezialrohr S 355 JR
Türspannen	U 180/50/6 Feinkornstah S 460 MC
Türen	zweiflügelig mit Rechteckrohrrahmen
Scharnier	3teilig S 355J2 geschmiedet, Schmiernippel
Türverschluss	FERRO S-Haken, 180° öffnend
Zentralverschluss	mit Übertotpunktspanner, L 1500 mm
Steigleiter	einseitig ab LH 1250 mm nach UVV
Netzhaken	umlaufend bei offener Ausführung
Ablaufrollen	Stahl austauschbar mit Schmiernippel
Lackierung	grundiert und 2fach lackiert nach RAL
Abmessung	Maßangaben = Innenmaße +/- 10 mm
Max. Gesamthöhe	lichte Höhe + 250 mm
Max. Gesamtlänge L	lichte Innenlänge + 380 mm

